

# ORAJET® 3165

## SOBRELAMINADO TRASLÚCIDO DE PVC

### PVC CALANDRADO MEDIO

#### Descripción

Un soporte de impresión digital versátil diseñado para multitud de aplicaciones gráficas vibrantes a todo color en interiores y exteriores. ORAJET® 3165 utiliza una estructura más gruesa de PVC mezclado de 4 milésimas de pulgada con un adhesivo a base de solvente fiable, lo que demuestra que puede resistir los elementos por sí sola o añadiendo protección adicional contra los rayos UV y la abrasión gráfica con el sobrelaminado ORAGUARD® 210 o 215. Compatible con los sistemas de tinta más populares hoy en día: solvente, ecosolvente, látex y UV Curable. Los usuarios tendrán la ventaja de la facilidad de impresión de ORAJET® con una producción de impresión digital consistente y de alta calidad. ORAJET® 3165 está incluido en la garantía del sistema de componentes [ORAFOL® \(OCS\) ORALIFE™](#)

#### Protector desprendible

88# papel siliconado recubierto de polietileno

#### Adhesivo

Adhesivo gris a base de solvente, permanente

#### Durabilidad

- 5 años (sin imprimir)
  - Hasta 4 años (cuando se combina con ORAGUARD® 210)
  - Hasta 5 años (cuando se combina con ORAGUARD® 215)

#### Aplicaciones

- Aplicaciones planas de corto a medio plazo
  - Señalización general exterior a medio plazo
  - gráficos para ventana
  - señalización general interior de larga duración
  - gráficos para pared y murales permanentes
  - gráficos de suelo (en conjunto con ORAGUARD® 250AS)
  - stickers y calcomanías
- No diseñado para gráficos o rotulación de vehículos o remolques

#### Laminados recomendados

- ORAGUARD® 210
- ORAGUARD® 215
- ORAGUARD® 215DU (*laminado para tintas curables UV*)
- ORAGUARD® 250AS (*suelo laminado antideslizante con textura*)
- ORAGUARD® 255AS (*suelo laminado antideslizante con textura*)

#### Facilidad de impresión/Compatibilidad de tintas

Látex, solvente, ecosolvente, UV curable, gel UV y serigrafía. [Haga clic](#) aquí para ver los perfiles ICC de ORAFOL.

#### Garantía de ausencia de empalmes

Con nuestra Garantía de ausencia de empalmes, se asegura que cada rollo de material de impresión digital ORAJET® está libre de empalmes o uniones. Si identifica un empalme verificable, sustituiremos el rollo de inmediato y sin costo adicional. Además, le entregaremos 500 dólares como muestra de nuestro compromiso con su satisfacción y su experiencia de impresión ininterrumpida.



ORAFOL Americas - GA  
1100 Oracal Parkway  
Black Creek, GA 31308  
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT  
120 Darling Drive  
Avon, CT 06001  
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canadá  
2831 Bristol Circle  
Oakville, Ontario L6H 6X5  
Teléfono: 888.727.3374

# ORAJET® 3165

## SOBRELAMINADO TRASLÚCIDO DE PVC

### PVC CALANDRADO MEDIO

#### Datos técnicos

<b>Espesor</b> (sin soporte ni adhesivo)	4 mil
<b>Estabilidad dimensional</b> (FINAT TM-14)	Adherido al acero, sin contracción en sentido transversal; En longitud, <.016"
<b>Resistencia a la temperatura</b>	Adherido al aluminio, -40°F a +176°F, sin variación
<b>Comportamiento en fuego</b> (DIN 75200) <b>Clasificación al fuego</b>	Adherido al acero, autoextinguible Cumple con ASTM E 84-07 Clase «A»
<b>Poder adhesivo</b> (FINAT TM-1, tras 24 h, promedio)	Adherido al acero inoxidable: 4.1 lb/in
<b>Resistencia a la tracción</b> (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Min. 19 MPa A lo ancho de: Min. 19 MPa
<b>Alargamiento a la rotura</b> (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Min. 130% A lo ancho de: Min. 150%
<b>Resistencia al agua de mar</b> (DIN 50 021)	Adherido al aluminio, después de 100h/73°F, sin variación
<b>Vida útil</b> (68°F/50% humedad relativa)	2 años
<b>Esperanza de vida mínima</b> (basada en procedimientos de aplicación aceptados para superficies verticales)	5 años (sin imprimir) Hasta 4 años (cuando se combina con ORAGUARD® 210) Hasta 5 años (cuando se combina con ORAGUARD® 215)
<b>Temperatura de aplicación mínima</b>	46°F
<b>Largos disponibles</b> <b>Anchos disponibles</b>	30' (10 yardas)*, 150' (50 yardas) *Sólo rollos de 20" 20", 30", 54", 60"
<b>Compatibilidad de impresión</b>	Látex, solvente, ecosolvente, UV curable, gel UV



ORAFOL Americas - GA  
1100 Oracal Parkway  
Black Creek, GA 31308  
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT  
120 Darling Drive  
Avon, CT 06001  
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canadá  
2831 Bristol Circle  
Oakville, Ontario L6H 6X5  
Teléfono: 888.727.3374

# ORAJET® 3165

## SOBRELAMINADO TRASLÚCIDO DE PVC

### PVC CALANDRADO MEDIO

#### Nota

Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse a fondo de polvo, grasa o cualquier contaminación que pueda afectar a la adherencia del material. Las superficies recién lacadas o pintadas deben estar completamente curadas. El usuario debe comprobar la compatibilidad de las lacas y pinturas seleccionadas antes de aplicar el material. Las películas con superficie estructurada son naturalmente más sensibles que las no estructuradas. En consecuencia, estas películas deben tratarse con cuidado tanto en su procesamiento como en su limpieza. Las impurezas afectan al aspecto de las películas estructuradas y requieren una limpieza más frecuente. Además, debe tenerse en cuenta la información sobre la aplicación publicada por ORAFOL. La trazabilidad de los lotes según la norma ISO 9001 es posible gracias al número de bobina.

#### AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAJET® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y se garantiza que sean de calidad comercial y carezcan de cualquier defecto de fabricación. La información publicada sobre los productos ORAJET® se basa en estudios que la empresa considera fiables, aunque dicha información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORAJET® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos relativos a dicho uso. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.



ORAFOL Americas - GA  
1100 Oracal Parkway  
Black Creek, GA 31308  
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT  
120 Darling Drive  
Avon, CT 06001  
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canadá  
2831 Bristol Circle  
Oakville, Ontario L6H 6X5  
Teléfono: 888.727.3374