

## Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem weißen geschlossenzelligen Polyolefin-Schaumstoff, der beidseitig mit einem Kautschukhaftklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich unter anderem durch eine gute Haftung auf apolaren Untergründen aus.

## Trägermaterial

Geschlossenzelliger Polyolefin-Schaumstoff (1,0 mm, weiß)

## Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m<sup>2</sup>, weiß mit blauem ORAFOL-Logo)

## Haftklebstoff

Synthesekautschuk

## Anwendungsbereich

Zur gewerblichen Befestigung von Platten, Displays und Haushaltszubehör. Ein universelles und wirtschaftliches Produkt. Auch auf rauen Oberflächen haftend.

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (Klebstoff + Träger)	1,10 mm
<b>Dichte*</b>	58 kg/m <sup>3</sup>
<b>Temperaturbeständigkeit***</b>	-30° C bis +70° C
<b>Loop-Tack*</b> (FINAT TM 9)	35 N/25 mm
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	nach 1 min 18 N/25 mm nach 20 min >18 N/25 mm, Schaumriss nach 24 h >18 N/25 mm, Schaumriss
<b>Scherfestigkeit*</b> (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	>500 h bei 23° C >1 h bei 70° C
<b>Temperaturbeständigkeit*</b> (S.A.F.T.)	75° C
<b>Lagerfähigkeit**</b>	2 Jahre
<b>Verklebungstemperatur</b>	> +15° C

\* Durchschnittswert    \*\* in Originalverpackung bei 20° C und 50% Luftfeuchtigkeit

\*\*\* 1h, mitteleuropäisches Normklima

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

