

Beschreibung

Das einseitige Klebeband besteht aus einem PVC-Träger, der einseitig mit einem Naturkautschukklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeigt eine gute Soforthaftung und Dauerklebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen.

Trägermaterial

PVC-Folie (0,030 mm, Weiß, Blau, Grün oder Rot)

Haftklebstoff

Naturkautschuk (weiß)

Anwendungsbereich

Das Klebeband eignet sich für die Kantenversiegelung bei der Montage von Fotopolymer- und Gummiklischees im Flexodruck.

Technische Daten

Dicke* (Klebstoff+Träger)	0,055 mm	
Temperaturbeständigkeit***	bis +70° C	
Lösungsmittel- / Chemikalienbeständigkeit	bei fachgerechter Verklebung beständig gegen schwache Säuren, Salze und Alkalien	
Klebkraft* (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl)	3 N/25 mm	nach 1 min
	4 N/25 mm	nach 20 min
	5 N/25 mm	nach 24 h
Reißfestigkeit* (DIN EN ISO 527)	100 N/25 mm	
Lagerfähigkeit**	1 Jahr	
Verklebungstemperatur	> +15° C	

* Durchschnittswert
Normalklima

** in Originalverpackung bei 20° C und 50% Luftfeuchtigkeit

*** 1h, mitteleuropäisches

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFLEX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFLEX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFLEX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.