

### Descripción del producto

Lámina de PVC polimérico combinado con acabado brillante, satinado o mate y alta protección ultravioleta

### Material de recubrimiento

Papel siliconado, blanco, 90 g/m<sup>2</sup>

### Adhesivo

Poliacrilato solvente, permanente

### Ámbito de aplicación

Para la protección de formatos de imagen de gran tamaño impresos digitalmente en aplicaciones interiores y exteriores

### Datos técnicos

|   |  |
|---|--|
| <b>Grosor</b> <sup>(1)</sup> (sin papel protector ni adhesivo)  | 0,070 mm   |
| <b>Resistencia térmica</b> <sup>(2)</sup>   | Adherido al aluminio, -50 °C hasta +90 °C, sin cambios   |
| <b>Resistencia a los disolventes/productos químicos</b>   | A temperatura ambiente, 72 horas tras la adhesión al aluminio, resistente al agua, productos de limpieza, alcohol y disolventes alifáticos |
| <b>Poder adhesivo</b> <sup>(1)</sup><br>(FINAT TM 1, tras 24 h, acero inoxidable)   | 12 N/25 mm   |
| <b>Resistencia al arrancado</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)   | Longitudinal: >19 MPa<br>Transversal: >19 MPa  |
| <b>Alargamiento a la rotura</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)   | Longitudinal: >130 %<br>Transversal: >150 %  |
| <b>Conservación</b> <sup>(3)</sup>  | 2 años   |
| <b>Temperatura de adhesión</b>  | >+8 °C   |
| <b>Máxima durabilidad en caso de procesamiento correcto</b><br>Apto para la exposición a la intemperie en vertical <sup>(4)</sup> | 4 años   |

<sup>(1)</sup> Valor medio <sup>(2)</sup> Carga de corta duración <sup>(3)</sup> En el embalaje original, a 20 °C y 50 % de humedad relativa <sup>(4)</sup> Clima centroeuropeo normal

### Nota sobre el producto

Dada la gran variedad de imágenes impresas que hay que proteger y los diferentes métodos de impresión utilizados para producirlas, es esencial que el procesador se asegure de la idoneidad de los laminados de protección ORAGUARD® para la imagen impresa concreta. Además, deben respetarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. La trazabilidad de nuestras mercancías según la norma ISO 9001 viene dada por el número de rollo.

### AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAGUARD® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos tienen la calidad exigida y no presentan defectos de fabricación. La información publicada sobre los productos ORAGUARD® se basa en investigaciones que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORAGUARD® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios.

ORAGUARD® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.