

Descrizione prodotto

Questo nastro è costituito da schiuma di polietilene a celle chiuse nera rivestita su entrambi i lati da un adesivo acrilico solvente modificato. L'adesivo possiede una elevata adesione iniziale anche su supporti ruvidi e difficili.

Materiale di supporto

Schiuma plastica poliolefinica a celle chiuse, 400 micron, nero

Materiale di rivestimento

Carta siliconata su entrambi i lati, 90 g/m², bianco

Adesivo

Acrilico solvente modificato

Applicazioni

Fissaggio resistente di rifiniture, pannelli, lettere, emblemi e altri fissaggi esterni nel settore automobilistico aftermarket. Grazie alla buona resistenza all'invecchiamento, all'acqua e ai raggi UV questo prodotto è idoneo per applicazioni esterne.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo + supporto)	0,5 mm
Densità	180 kg/m ³
Termostabilità***	Da -40° C a +95° C
Prova di tensocorrosione* (FINAT TM 9)	20 N/25 mm
Potere adesivo* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	22 N/25 mm dopo 1 min 23 N/25 mm dopo 20 min, incrinature dell'espanso 25 N/25 mm dopo 24 h, incrinature dell'espanso
Tenuta* (FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, rivestito da un lato con film in poliestere da 0,05 mm)	>1000 ore a 23° C >72 ore a 70° C
Tempo di magazzino**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +18° C

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C *** a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.