

Descrizione

Il nastro adesivo monoadesivo è costituito da un supporto in PVC rivestito da un lato con un adesivo a base di caucciù naturale. L'adesivo di tenuta mostra una buona presa immediata e un'adesività durevole su superfici diverse.

Materiale di supporto

Pellicola di PVC (0030 mm, bianca, blu, verde o rossa)

Adesivo di tenuta

Caucciù naturale (bianco)

Campo di applicazione

Il nastro adesivo è idoneo a sigillare bordi per il montaggio di cliché in fotopolimero e gomma nella stampa flessografica.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo+supporto)	0,055 mm	
Termostabilità***	fino a +70 °C	
Resistenza a solventi/sostanze chimiche	se incollato correttamente, resistente ad acidi deboli, sali e alcali	
Adesività* (FINAT TM 1, su acciaio inox)	3 N/25 mm	dopo 1 min
	4 N/25 mm	dopo 20 min
	5 N/25 mm	dopo 24 ore
Resistenza alla trazione* (DIN EN ISO 527)	100 N/25 mm	
Conservabilità a magazzino**	1 anno	
Temperatura di incollaggio	> +15 °C	

* Valore medio ** Nella confezione originale, a 20 °C e con il 50% di umidità atmosferica relativa *** 1 ora, clima normale dell'Europa centrale

AVVERTENZA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFLEX® sono sottoposti ad un accurato controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Viene garantito che i prodotti siano consegnati nella qualità consueta in ambito commerciale e senza errori di produzione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORAFLEX® si basano sui risultati di ricerche che l'azienda ritiene affidabili ma che non costituiscono tuttavia alcuna garanzia. Dato il gran numero di possibilità d'impiego dei prodotti ORAFLEX® e il costante sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente verificare con la maggiore esattezza possibile l'idoneità e l'efficienza del prodotto per la finalità prevista. L'acquirente si fa carico di tutti i rischi correlati all'utilizzo di questi prodotti. Tutte le indicazioni s'intendono con riserva di eventuali modifiche.

ORAFLEX® è un marchio registrato della ORAFOL Europe GmbH.