

## Описание

Двухсторонняя клейкая лента состоит из модифицированного, водорастворимого акрилатного клея и диспергируемой в воде шелковой (папиросной) бумаги. Клей характеризуется схватывающей силой сцепления и очень высоким уровнем допустимой тепловой нагрузки.

## Материал носителя

Шелковая бумага, репульпируемая.

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага белого цвета, 90 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Водорастворимый модифицированный акрилатный клей, прозрачный

## Применение

Водорастворимая клеевая бумага с высоким уровнем тепловой нагрузки для ручной и консольной замены рулонов. Используемый контактный клей RA4 удовлетворяет требованиям, предусмотренным в инструкциях Свода Федеральных правил по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), 21 CFR Ch. I (Изд. 1, апрель 2008), § 175.105.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,06 мм	
<b>Термоустойчивость ***</b>	до +200°C, кратковременно до +230°C	
<b>Петельный тест*</b> (FINAT TM 9)	10 Н/25мм	
<b>Сила сцепления*</b>	6 Н/25мм	через 1 мин.
(FINAT TM 1, на копировальной бумаге, покрытой с одной стороны полиэфирной пленкой толщиной 0,05 мм)	7 Н/25мм	через 20 мин.
<b>Прочность на скалывание*</b>	>600 час.	при 23°C
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>10 час.	при 70°C
<b>Прочность на скалывание*</b>	90 мин/+230°C	
(S.A.F.T.- тест от 23°C до 230°C)		
<b>Способность к репульпации</b>	удовлетворяет требованиям	
(в соответствии с TAPPI UM 213)		
<b>Срок хранения **</b>	12 месяцев (в запечатанной оригинальной упаковке)	

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный средневропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORAFIX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAFIX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAFIX® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFIX® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.